

ОПИС

Просочувальний засіб, який виготовляється на основі:

- модифікованих рослинних олій
- органічних аліфатичних розчинників
- добавок

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Засіб застосовується у якості самостійного просочувача для інтер'єрних меблів
- Засіб застосовується у якості ґрунтувального просочувача перед подальшою обробкою меблів матеріалами на основі воску
- Рекомендується виконати попереднє тестування засобу на дерев'яній поверхні з метою перевірки їхньої сумісності.

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Розріджувач: 447039 BIO IMPREGNOL розріджувач

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

- Перед застосуванням просочувач ретельно перемішується.
- В'язкість при постачанні є робочою в'язкістю.
- Просочувач наноситься з надлишком, а потім рівномірно розподіляється по всій поверхні.
- Після певного часу надлишок просочувача видаляється серветкою, і поверхня рівномірно полірується за допомогою чистої, сухої серветки.
- Для отримання насиченої поверхні високого блиску і якості рекомендується нанесення двох шарів просочувача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Олійний просочувач
В'язкість при постачанні	32-38 сек, DIN 4/20°C
Густина	0,870 - 0,910 кг/л
Колір покриття	Безбарвний
Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Вміст сухих речовин:	
по масі	41 - 45 %
ЛОС	480 - 530 г/л

Витрата:	мінімальна	максимальна
рекомендована	50 г/м ²	80 г/м ²
теоретична	18 м ² /л	11 м ² /л

Висихання:		
В природних умовах	18-25°C	не менше 8 год.



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

