

478306 ПАРАФІНОВА ОЛІЯ

Масляний просочувач

ОПИС

Просочувальний засіб на основі мінеральної медичної олії

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Призначається для захисту дерев'яної поверхні, яка знаходиться у контакті з харчовими продуктами.
- Сертифікація у відповідності до вимог LFGB (Food an Feed Act) і Директиви ЄС ном. 1935/2004.
- Підходить для просочування/захисту деревини в саунах.
- Не рекомендується для обробки інтер'єрних меблів, дверей та інших предметів, де необхідна механічна стійкість і часте прибирання.
- Рекомендуємо попередньо перевіряти сумісність матеріалу з породою деревини.

СУПУТНІ КОМПОНЕНТИ

Очищувальний засіб:

Helios очищувальні засоби	Примітки
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL розріджувач	

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	Масло
Густина	0,85 кг/л
В'язкість при постачанні	DIN 4 20°C 18 - 22 сек.
Вміст сухих речовин (%)	100 %
Зовнішній вигляд	Світла безбарвна рідина
Колір	Безбарвний

Товщина кожного шару

Рекомендоване нанесення	50 - 100 г/м ²
-------------------------	---------------------------

Висихання

Масло не сушать, тому деталі можуть пакуватися після короткої витримки. Фарбовані вироби пакуються у вощений папір.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

- В'язкість при постачанні є робочою в'язкістю.
- Просочувач наноситься на поверхню з надлишком і потім рівномірно розподіляється по всій поверхні, щоб деревина просочилася якісно.
- При обробці зануренням деталей повністю занурюється в просочувач і після просочування ставиться так, щоб просочувач стікав.
- Після певного часу надлишки просочувача видаляються серветкою і поверхня рівномірно згладжується чистою сухою серветкою.
- У випадку невідповідного застосування матеріалу ми не беремо на себе відповідальності і гарантуємо лише якість матеріалу. Виміряні технічні характеристики є приблизними і не можуть бути підставою для рекламації. Виробник має право на зміни даних без попереднього повідомлення.
- Система якості відповідає ISO 9001.
- Готові вироби пакуються у вощений папір.